		SCHAUM-DAUERDRUCK-FEUERLÖSCHER		PULVER-DAUERDRUCKFEUERLÖSCHER			PULVER-KOMPAKT-FEUERLÖSCHER		KOHLENDIOXID-FEUERLÖSCHER			
Typ		DWL 6 n	DWL 9 n	DS 6 iM	DS 9 iM	DS 12 iM	PU 1 G	PU 2 G	CS 2 c	CS 5 c	CS 5	CD 5 am
Artikel-Nr.		25178700	25178900	24679200	24679100	24679000	25276700	25276400	24748600	24753600	24772000	11480100
Anerkennungs-Nr.		SP 50/15	SP 51/15	SP 25/10	SP 26/10	SP 27/10	SP 03/17	SP 04/17	SP 121/09	SP 83/09	SP 18/06	P1 14/01
Löschmittelmenge		6 l	9 l	6 kg	9 kg	12 kg	1 kg	2 kg	2 kg	5 kg	5 kg	5 kg
Löschmittel		AFFF-Lösung-n	AFFF-Lösung-n	ABC-Lösch-pulver	ABC-Lösch-pulver	ABC-Lösch-pulver	ABC-Lösch-pulver	ABC-Lösch-pulver	Kohlen-dioxid	Kohlen-dioxid	Kohlen-dioxid	Kohlen-dioxid
Armatur		Messing	Messing	Messing	Messing	Messing	GFK	GFK	Messing	Messing	Messing	Messing
Treibmittel		Stickstoff	Stickstoff	Stickstoff	Stickstoff	Stickstoff	Stickstoff	Stickstoff	-	-	-	-
Funktionsdauer, ca. s		49	85	19	28	37	7	10	7	13	13	13
Wurfweite, ca. m		5	5	8	8	8	2	4	2	2	2	2
Temperaturfunktionsbereich, °C		+5 bis +60	+5 bis +60	-30 bis +60	-30 bis +60	-30 bis +60	-30 bis +60	-30 bis +60	-30 bis +60	-30 bis +60	-30 bis +60	-30 bis +60
Leistungsklassen*	A	21 A	27 A	34 A	43 A	55 A	5 A	13 A	-	-	-	-
	B	183 B	233 B	233 B	233 B	233 B	34 B	89 B	34 B	89 B	89 B	89 B
	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	C	-	-	C	C	C	C	C	-	-	-	-
	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Löschmittel-einheiten**		6	9	10	12	15	1	4	2	5	5	5
Maße, ca.	Höhe, mm	560	560	520	520	600	296	378	510	675	677	675
	Breite, mm	300	300	285	300	300	100	114	210	360	360	370
	Ø mm	160	190	160	190	190	82	108	105	137	137	152
Gewicht ohne Halter, ca. kg		9,6	13,7	9,9	13,6	17,2	1,4	2,7	7,3	14,5	15,8	14,2
Anerkennung		EN3	EN3	EN3	EN3	EN3	EN3	EN3	EN3	EN3	EN3	EN3
		0736 MED	0736 MED	0736 MED	0736 MED	0736 MED				0736 MED		

10 Argumente für einen MINIMAX „Made in Bad Urach“

- Einhandbedienung der Armatur – durchgängig für alle tragbaren Feuerlöscher
- Auslesbarer Mikrochip in der Armatur der Aufladefeuerlöscher – für eine eindeutige Identifizierung und sofortige Produktinformation
- Selbst entwickelte, eindeutige Piktogramme
- Beschriftung in hochfestem, nicht verblassendem Siebdruck
- Serienmäßige Standnocken schützen den Behälterboden vor Korrosion
- Duroplastische Innenbeschichtung der Nass-Feuerlöscher garantiert eine extrem lange Lebensdauer und Betriebssicherheit
- Eigenentwicklung sowie Produktion mit enormer Produktionstiefe
- Wartungsfreundlichkeit und optimale Ersatzteilversorgung aufgrund von Gleichteilekonzept
- Bundesweit einheitliche Abwicklung für die Rücknahme von Feuerlöschern und Löschmitteln inkl. aller notwendigen Dokumentationen
- Umweltschonend: Die Verwertungsquote der Feuerlöscher liegt bei 98 %.

ÜP02FL Oktober 2019

Minimax Mobile Services GmbH & Co. KG
Minimaxstraße 1
72574 Bad Urach
Tel.: +49 (0)7125 154-0
Fax: +49 (0)7125 154-100
zentrale@minimax.de
www.minimax-mobile.com
www.facebook.com/MinimaxMobileServices

Minimax Mobile Services GmbH & Co. KG
Zweigniederlassung Österreich
Carlbergergasse 66B
A-1230 Wien
Tel.: +43(0)1 8658161-0
Fax: +43 (0)1 8658161-59
mobil@minimax.at
www.minimax-mobile.com

MINIMAX
MOBILE SERVICES

MINIMAX-FEUERLÖSCHER IM ÜBERBLICK

Kompetenz im Brandschutz

	FROSTSICHERE SCHAUM-AUFLADE-FEUERLÖSCHER		SCHAUM-AUFLADEFEUERLÖSCHER												FETTBRAND-AUFLADE-FEUERLÖSCHER		WASSER-AUFLADEFEUERLÖSCHER								PULVER-AUFLADEFEUERLÖSCHER										
Typ	WS 6 sfG	WS 9 sfG	WS 6 nM green	WS 9 nM green	WS 6 nG green	WS 9 nG green	WX 6 nG green	WX 9 nG green	WX 6 nM green+	WX 9 nM green+	WX 6 nG green+	WX 9 nG green+	WS 9 sfG, Staub-löscher	WS 6 nGac, alkohol-beständig	WF 3 nG A/F	WF 6 nG A/F	WH 6 nM blue	WH 9 nM blue	WH 6 nG blue	WH 9 nG blue	WU 6 nG blue+	WU 9 nG blue+	W 6 sfG	W 9 sfG	PU 6 M	PU 9 M	PU 12 M	PU 6 G	PU 9 G	PU 12 G	PU 6 GX	PM 12 G	PF 6 M	PF 12 M	PS 12 M, Sonder-löscher
Artikel-Nr.	25192900	25193200	25177100	25177300	25186100	25192500	25224900	25225200	25181300	25181600	25224200	25224600	25351200	25476300	25485400	25485500	25181900	25182200	25226200	25226500	25225500	25225900	25226900	25227300	25180300	25180600	25180900	25303500	25191900	25192200	25191200	25190900	25185300	25185600	25346000
Anerkennungs-Nr.	SP 173/16	SP 174/16	SP 197/15	SP 198/15	SP 89/16	SP 90/16	SP 96/16	SP 97/16	SP 201/15	SP 202/15	SP 94/16	SP 95/16	-	SP 06/18	SP 222/16	SP 223/16	SP 199/15	SP 200/15	SP 177/16	SP 178/16	SP 175/16	SP 176/16	SP 179/16	SP 180/16	SP 203/15	SP 204/15	SP 205/15	SP 91/16	SP 92/16	SP 93/16	SP 224/16	SP 57/17	SP 35/16	SP 36/16	-
Löschmittelmenge	6 l	9 l	6 l	9 l	6 l	9 l	6 l	9 l	6 l	9 l	6 l	9 l	9 l	6 l	3 l	6 l	6 l	9 l	6 l	9 l	6 l	9 l	6 l	9 l	6 kg	9 kg	12 kg	6 kg	9 kg	12 kg	6 kg	12 kg	6 kg	12 kg	12 kg
Löschmittel	frost-sicheres AB-Premix	frost-sicheres AB-Premix	AB-Premix	AB-Premix	AB-Premix	AB-Premix	Wasser + Salze + 1 Tube mit AFFF-Konzentrat	Wasser + Salze + 1 Tube mit AFFF-Konzentrat	Wasser + 1 Tube mit AFFF-Konzentrat	Wasser + 1 Tube mit AFFF-Konzentrat	Wasser + 1 Tube mit AFFF-Konzentrat	Wasser + 1 Tube mit AFFF-Konzentrat	frost-sicheres AF-Premix	alkohl-beständiges AB-Premix	frost-sicheres AF-Premix	frost-sicheres AF-Premix	wässrige Lösung	wässrige Lösung	wässrige Lösung	wässrige Lösung	Wasser	Wasser	Kältesalz-lösung	Kältesalz-lösung	ABC-Löschpulver	ABC-Löschpulver	ABC-Löschpulver	ABC-Löschpulver	ABC-Löschpulver	ABC-Löschpulver	ABC-Löschpulver	Metall-brand-Pulver	BC-Lösch-pulver	BC-Lösch-pulver	BC-Lösch-pulver
Armatur	GFK	GFK	Messing	Messing	GFK	GFK	GFK	GFK	Messing	Messing	GFK	GFK	GFK	GFK	GFK	GFK	Messing	Messing	GFK	GFK	GFK	GFK	GFK	GFK	Messing	Messing	Messing	GFK	GFK	GFK	GFK	GFK	Messing	Messing	Messing
Treibmittel	CO_2	CO_2	CO_2	CO_2	CO_2	CO_2	CO_2	CO_2	CO_2	CO_2	CO_2	CO_2	CO_2	CO_2	CO_2	CO_2	CO_2	CO_2	CO_2	CO_2	CO_2	CO_2	CO_2	CO_2	CO_2	CO_2	CO_2	CO_2	CO_2	CO_2	CO_2	CO_2	CO_2	CO_2	CO_2
Funktionsdauer, ca. s	44	84	50	85	50	85	51	85	50	85	52	87	105	37	15	28	53	97	53	97	44	76	43	72	21	35	48	21	35	48	27	42	19	27	27
Wurfweite, ca. m	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	1,5	5	3	3	6	6	6	6	8	8	6	6	8	8	8	8	8	8	8	-	8	8	8
Temperaturfunktionsbereich, °C	-30 bis +60	-30 bis +60	0 bis +60	0 bis +60	0 bis +60	0 bis +60	0 bis +60	0 bis +60	+5 bis +60	+5 bis +60	+5 bis +60	+5 bis +60	-30 bis +60	+5 bis +60	-30 bis +60	-30 bis +60	0 bis +60	0 bis +60	0 bis +60	0 bis +60	+5 bis +60	+5 bis +60	-30 bis +60	-30 bis +60	-30 bis +60	-30 bis +60	-30 bis +60	-30 bis +60	-30 bis +60	-30 bis +60	-20 bis +60	-30 bis +60	-30 bis +60	-30 bis +60
Leistungsklassen* A	21 A	27 A	43 A	55 A	43 A	55 A	34 A	43 A	21 A	27 A	21 A	27 A	A	13 A	8 A	21 A	43 A	55 A	43 A	55 A	13 A	21 A	21 A	27 A	43 A	55 A	55 A	43 A	55 A	55 A	55 A	-	-	-	-
Leistungsklassen* B	144 B	183 B	183 B	233 B	183 B	233 B	183 B	233 B	183 B	233 B	183 B	233 B	-	113 B 34 B Aceton	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	233 B	233 B	233 B	233 B	233 B	233 B	233 B	-	233 B	233 B	233 B
Leistungsklassen* F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40 F	75 F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Leistungsklassen* C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	C	C	C	C	C	C	C	-	C	C	C
Leistungsklassen* D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	D	-	-	-
Löschmittel-einheiten**	6	9	12	15	12	15	10	12	6	9	6	9	-	Klasse A: 4 Klasse B: 6	2	6	12	15	12	15	4	6	6	9	12	15	15	12	15	15	15	-	15	15	für Brand-klasse B: 15
Maße, ca. Höhe, mm	550	550	550	550	550	550	550	550	550	550	550	550	550	550	395	550	550	550	550	550	550	550	550	550	550	550	620	550	550	620	550	620	550	620	620
Maße, ca. Breite, mm	312	320	312	320	312	320	311	320	312	320	311	320	320	312	240	311	312	320	312	320	312	320	312	320	313	310	310	313	310	310	313	310	310	310	310
Maße, ca. Ø mm	160	190	160	190	160	190	160	190	160	190	160	190	190	160	143,5	160	160	190	160	190	160	190	160	190	160	190	190	160	190	190	160	190	160	190	190
Gewicht ohne Halter, ca. kg	11,0	15,0	11,5	15,5	10,9	14,9	10,7	14,6	11,1	14,8	10,6	14,5	15,0	10,6	6,5	11,1	11,7	15,8	11,2	15,2	10,6	14,5	11,7	16,1	11,1	15,2	18,9	10,5	14,4	18,0	10,5	18,2	11,0	18,5	18,5
Anerkennung	EN3	EN3	EN3	EN3	EN3	EN3	EN3	EN3	EN3	EN3	EN3	EN3	EN3	EN3	EN3	EN3	EN3	EN3	EN3	EN3	EN3	EN3	EN3	EN3	EN3	EN3	EN3	EN3	EN3	EN3	EN3	EN3	EN3	EN3	EN3
			0736 0786	0736 MED					0736 0786	0736 MED	0736 0786	0736 MED								0736 MED		0736 0786			0736 MED	0736 0786	0736 MED	0736 0786	0736 0786	0736 MED	0736 MED				

* nach EN3
** nach ASR A 2.2